



1375-B Ernest-Harnois
Joliette, QC J6E 0L7
Tel: 450-867-0544 Fax: 450-756-2212 www.kimiko.ca

BULLETIN D'INFORMATION TECHNIQUE

AT 111CD

Description

La solution AT 111CD est un mélange liquide de métabisulfite, d'hydroxyde de potassium et de polymère utilisé pour contrôler la corrosion du métal des bouilloires à vapeur.

Propriétés Physiques

Apparence: Liquide jaunâtre

Odeur: Légère

Densité (g/mL à 25°C): 1.09

pH: 7.0

Solubilité: Totale dans l'eau

Alimentation

La solution AT 111CD peut être dosée soit en concentré ou dilué avec de l'eau adoucie. L'ajout de cette solution, via une pompe doseuse ou autres mécanismes de distribution, peut être relié au réservoir d'alimentation, au dégazeur ou directement à la chaudière à vapeur. Le contrôle de l'excédent doit être validé par une analyse du taux de sulfite dans l'eau des chaudières à vapeur.

Emballages

23 kg (seau)

230 kg (baril)

1150 kg (tote)

Transport et Entreposage

- Garder le contenant fermé hermétiquement lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Éviter le gel.
- Porter des vêtements de sécurité, gants en caoutchouc et un masque lors de la manipulation du produit.
- En cas d'éclaboussures, rincer à grande eau et consulter un médecin si l'irritation persiste.